



KABELBÜNDEL- KLEMMSCHELLEN TYPE TRIPLE

€ 46,99 – € 288,90 exkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

KABELBÜNDEL- KLEMMSCHELLEN FÜR KURZSCHLUSSFESTE INSTALLATION!

Zertifiziert gemäß den internationalen Normen IEC 61914.

Unsere Kabelklemmschellen wurden speziell für die kurzschlussfeste Installation von drei einadrigen oder mehradrigen Mittel- und Hochspannungskabel in gebündelter Form entwickelt. Diese sind in 7 Modellen erhältlich und geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 27 mm bis 150 mm.

Einzigartig

Die Oberflächen, auf die die Kabel verlegt werden, sind frei von scharfen Kanten und sorgen dadurch für eine perfekte Druckverteilung und für maximalen Halt. Auf diese Weise gibt es keine Punktbelastungen an den Kabeln und die Kabel werden nicht beschädigt. Die Kabelschellen sind stapelbar und werden aus glasfaserverstärktem Polyamid der höchsten Qualität hergestellt. Damit sind sie ideal für den Einsatz in Anlagen, in denen sehr hohe Kurzschlusskräfte freigesetzt werden.

Beständig

Das für die Herstellung der Kabelschellen verwendete einzigartige Rohmaterial macht sie gegen Korrosion, Ozon, Frost,

Hitze, Öl, Säuren, Salze, aggressive Chemikalien, UV-Strahlung und nukleare Strahlung beständig. Bei Temperaturen zwischen -40 °C und +125 °C (kurzzeitig bis 225 °C) kommt es zu keiner Reduzierung der Festigkeit.

ANWENDUNGEN

Für die Montage von drei einadrigen oder mehradrigen Kabeln in einer dreieckigen (Bündel) Anordnung. Können mit Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabel angewendet werden.

BEREICH

Für Kabel mit einem Außendurchmesser von 27 mm bis 150 mm. Auch für Rohre oder Schläuche geeignet.

- Beständig gegen Öle, Fette, UV-Strahlung, Ozon, Frost, Hitze, Salz, Feuchtigkeit, Säuren, Laugen und nuklearer Strahlung.
- Stapelbar.
- UL94 selbstlöschend, halogenfrei.
- Temperaturbereich von -40 °C bis 120 °C. (kurzfristig 225 °C).
- Farbe schwarz.
- Unmagnetisch/nichtleitend.
- Vormontiert erhältlich.
- Maßgefertigtes Befestigungsmaterial ist ebenfalls erhältlich.
- Nichtoxidieren/korrosionssicher.
- Keine scharfen Kanten.
- Recyclbar.
- Garantie auf Lebensdauer.
- Sehr einfache Installation.

Abmessungen in mm		N*									
Typ	Kabel-ø	A	B	C	D	E	F	G	H	N	
27 - 38	3x 27 - 38	180	75	125	15	63 - 90	12	35	16.5	25000	
33 - 46	3x 33 - 46	154	70	115	13	76 - 105	15	40	19	17000	
38 - 51	3x 38 - 51	195	80	145	15	84 - 115	16	45	20	25000	
51 - 69	3x 51 - 69	220	85	170	15	109 - 150	21	58	26	25000	
69 - 90	3x 69 - 90	252	90	215	15	134 - 185	29	72	30	27500	
90 - 118	3x 90 - 118	321	100	270	15	180 - 250	27	89	33	27500	
118 - 150	3x 118 - 150	400	110	340	15	211 - 310	37	110	75	27500	

*Kurzschlussfestigkeit in Newton

VARIATIONEN