



MASTSICHERUNGSGERÄT MASTVERANKERUNG FÜR HOLZMASTE

Mastsicherungsgerät Mastverankerung für Holzmaсте

Artikelnummer: N / A

MP-300 MASTVERANKERUNG FÜR HOLZMASTE 12 - 30 CM Ø UND MAX. MASTHÖHE 12 M, KOMPLETT BESTEHEND AUS:

- 1 Spannvorrichtung mit Karabinerhaken,
- 1 zerlegbare Bedienungsstange 5-teilig, Gesamtlänge 6,25 m
- 3 Polypropylen-Abspannseile 12 mm Ø, 12 m lang, Farbe orange
- 3 Abspannanker aus Rundstahl St 50 K 25 mm Ø, Länge 1,3 m, mit Schiebemuffe und Karabinerhaken
- 3 T-Stahlanker aus St 37 mit Schlagkopf und Kettenöse, zur Sicherung des Mastfußes, Länge 1 m
- 1 Bindekette zur Umschließung der 3 T-Stahlanker am Mastfuß, Länge 1,3 m
- 1 Metallkoffer für Mastverankerung MP-300
- 1 Tragriemenkombination für Betätigungsstange und Stahlanker

Alle Stahlteile feuerverzinkt, Bedienungsstangen Alu, Metallkoffer und Tragriemenkombination mit Hammerschlaglack lackiert.

Technische Beschreibung

- Holzmastverankerung zum Absichern von Holzmasten bis 12 m Masthöhe und Mastdurchmesser 12 cm bis 30 cm
- Sicherung des Mastfußes erfolgt durch drei T-Stahlanker und Knotenkette
- Verwendungsmöglichkeit ist überall dort gegeben, wo ein Abspannen nach drei Seiten erfolgen kann
- Abspannung erfolgt durch Erdanker oder ersatzweise durch starre Befestigungspunkte an Gebäuden, Fahrzeugen etc.
- Ausrüstung ist zerlegbar, dadurch handlich und bei geringen Abmessungen in jedem Montagewagen mitzuführen